



ОП021

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ О12-4 «ИСКРА» ПАСПОРТ ПАШК425543.013 ПС

Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП021.В00492 действителен с 12.10.2005г. по 27.08.2008г.  
Сертификат соответствия №РОСС RU.OC03.Н00497 действителен с 12.10.2005г. по 27.08.2008г.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Оповещатель световой О12-4 «Искра» (в дальнейшем оповещатель) предназначен для выдачи световых сигналов с охраняемых объектов и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным (ППКОП).

Оповещатель предназначен для работы совместно с приборами с величиной выходного управляющего напряжения 12 или 24 В, для чего на оповещателе предусмотрены клеммы подключения "12 В" и "24 В".

При подаче на оповещатель управляющего напряжения, на оповещателе включаются ряд сигнальных оптических индикаторов красного или желтого цвета. При неправильно сфазированной подаче питающего напряжения на оповещателе включается отдельный оптический индикатор зеленого цвета.

Оповещатель выпускается с красным свечением сигнального цвета (Запрещение, непосредственная опасность) и с желтым свечением сигнального цвета (предупреждение, возможная опасность).

- Оповещатель с красным свечением следует применять на фоне контрастного белого цвета размером не менее 130x130 мм по ГОСТ 12.4.026
- Оповещатель с желтым свечением следует применять на фоне контрастного черного цвета размером не менее 130x130 мм по ГОСТ 12.4.026

Оповещатель может эксплуатироваться в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом при температуре от минус 30 до плюс 55 °С при относительной влажности не более 95%.

Режим работы оповещателя продолжительный.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания:

постоянного тока, В 24 (+4 -6)

постоянного тока, В 12 (+2 -3)

Ток потребления, А, не более 0,08

Масса, кг, не более 0,09

Габариты, мм, не более 60x80x23

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP41

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Оповещатель             | 1 |
| Паспорт                 | 1 |
| Индивидуальная упаковка | 1 |

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Оповещатель световой признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя техническим требованиям на него при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

**Адрес предприятия-изготовителя:**

ООО НПП "Магнито-контакт" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 55

Тел./Факс: (0912) 45-16-94. (0912) 45-37-88

Тел.: (0912) 44-54-82

<http://www.m-kontakt.ryazan.ru> e-mail: [adm@m-kontakt.ryazan.ru](mailto:adm@m-kontakt.ryazan.ru)

