

Светильник медицинский прикроватный ВН 236



Светильник консольного типа ВН-236 имеет 2-е отдельно включаемые лампы - верхнюю и нижнюю: верхняя лампа предназначена для общего освещения палаты и включается центральным выключателем (расположенным, как правило в коридоре), а нижняя лампа для местного освещения и включается пациентом. Светильник предназначен для комплектования палат больниц, госпиталей и других медицинских учреждений. В верхней части светильника используется одна люминесцентная лампа 18 Вт и стартер на 220 V, а в нижней части люминесцентная лампа 18 Вт включенная через электронный балласт, что позволяет устранить мерцание и соответственно, существенно снизить утомляемость глаз, например при чтении книг. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Светильник устанавливается над кроватью больного на высоте 1,7 м от пола.

Нижняя лицевая панель консоли укомплектовывается (базовая комплектация):

розеткой штепсельной двухполюсной с заземляющим контактом;

клавишным выключателем;

кнопкой вызова медсестры - на шнуре.

Общее освещение включается - отключается от сети с помощью выключателя общего освещения, установленного в палате или в коридоре.

Местное освещение (освещение для чтения) включается - отключается от сети клавишным выключателем.

Металлические детали светильника изготавливаются из стали толщиной 0,5 мм и защищены от коррозии лакокрасочным покрытием, нанесенным методом порошковой окраски.

Уровень радиопомех соответствует ГОСТ 21177 - 82.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В 220

Частота, Гц 50

Мощность лампы, Вт 2x18(20)

К.П.Д. верхней части, % не менее 75

Коэффициент мощности, $\cos \varphi$ 0,85 (0,92)

Класс защиты от поражения электрическим током I

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

верхней части светильника IP40

нижней части светильника IP40

Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82

верхней части светильника O

нижней части светильника П

Тип светильника ВН-236

Размер, мм 580x195x155

Масса, кг 5,500