

# Electric strike

## 34RR-----E91



Модель с контактом положения в качестве беспотенциального переключающего контакта. Он приводится в действие ползунком защелки замка.

### Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Можно комбинировать с запорными накладками с направляющей защелки (конструкция ст.)
- Конструкция с зеркальным расположением = DIN прав. (DR=5)

### Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

### Технические данные

Напряжение	12 V DC
Контакт положения (RR)	Да
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	5500 Н
Высота	120 мм
Ширина	20,5 мм
Глубина	27,8 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Сталь
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 1 V
Номинальное сопротивление	61 Ω
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	180 мА
Номин. потребление тока (постоянный ток)	195 мА
Max. Fallenvorlast DC (50 Restwelligkeit)	10 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 Н

### Артикулярный номер

34RR-----E91

