

ПАСПОРТ

**Рупорный громкоговоритель
HS-30RT / 40RT**

Inter M

Общие указания: Рупорный громкоговоритель с пластмассовым горном HS – 30RT / 40RT предназначен для воспроизведения сетей звуковой трансляции и оповещения. Конструкция громкоговорителя предусматривает наружный вариант установки.

Рупорный громкоговоритель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать рупорный громкоговоритель от сотрясений и ударов.

Технические характеристики

HS-30 RT

Номинальная мощность.....	30 Вт
Входное сопротивление.....	8 Ом / 330 Ом / 660 Ом
Диапазон воспроизводимых частот.....	380 Гц – 6,5 кГц
Звуковое давление (1м / Вт).....	107 дБ
Диапазон рабочих температур.....	-45/+55°С
Вес.....	2,95 кг
Размеры.....	320 x 210 x 365 мм

HS-40 RT

Номинальная мощность.....	40 Вт
Входное сопротивление.....	8 Ом / 250 Ом / 500 Ом
Диапазон воспроизводимых частот.....	380 Гц – 6,5 кГц
Звуковое давление (1м / Вт).....	109 дБ
Диапазон рабочих температур.....	-45/+55°С
Вес.....	2,95 кг
Размеры.....	320 x 210 x 365 мм

Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA
тел: 82-351-860-7041~5,
факс: 82-351-858-1907

Наименование изделия: Рупорный громкоговоритель HS – 30RT / 40 RT

Сертификация: Рупорный громкоговоритель HS–30RT/ 40RT отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п.4.3), НП 57-97, ГОСТ 12997-84

Серийный номер модели:

Дата продажи:

Продавец:

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи