

MP-413W7 дополнительная радиокнопка вызова к комплектам MP-920W7 и MP-920W8



Радиокнопка вызова MP-413 W7 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика, имеет влагозащищенное исполнение IP44. На лицевой панели нанесена стойкой к истиранию и УФ-излучению краской пиктограмма «Инвалид». Кроме того, на ней имеется светодиод, который обеспечивает индикацию посылки вызова. Внутри корпуса расположена электронная плата с 2-мя держателями батарей питания CR2032. Элементы питания включены в буферном режиме, что позволяет сохранять работоспособность, даже при выходе из строя одного элемента. Также на плате имеется DIP-переключатель, с помощью которого можно изменять отображаемый тип вызова на радиопейджер (см. инструкцию на радиопейджер). Радиокнопка предназначена для накладного монтажа. Радиокнопка работает в нелицензируемом диапазоне 433 МГц. На лицевой панели имеется влагозащищенная кнопка и светодиодный индикатор, которые подключаются к плате с помощью проводов с разъемами.

Количество каналов – 1

Радиочастота - 433,92 МГц

Формат передачи – ООК, фиксированный код

Выходная мощность передатчика – 10мВт

Длительность работы одного комплекта батарей, мес. - ≈3

Дальность действия – до 100 м (в зависимости от условий)

Питание - 2 элемента CR2032

Группа защиты – IP44

Габариты - 58x107x33 мм

Рабочая температура при влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении – от -20 до +45 °С

Срок службы - не менее 5 лет.

Комплектность

MP-413W7, шт.	1
Элемент питания CR2032, шт.	2
Комплект шурупов и дюбелей, шт.	1
Документация, шт.	1
Упаковка, шт.	1