

# Electric strike

## 37RR-----E91



Модель с контактом положения в качестве беспотенциального переключающего контакта. Он приводится в действие ползунком защелки замка.

### Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Симметричная конструкция
- Симметричная форма корпуса с установленным контактом положения
- При установке DIN справа контакт положения монтируется вниз
- Material Aufschraubstück: Messing

### Технические данные

Напряжение	12 V DC
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Да
Контакт положения (RR)	Да
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	3500 Н
Высота	82,8 мм
Ширина	20,5 мм
Глубина	28 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Включаемая мощность контакт положения	24V, 1 A
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 1 V
Номинальное сопротивление	51 Ω
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	225 mA
Номин. потребление тока (постоянный ток)	235 mA
Max. Fallenvorlast DC (50 Restwelligkeit)	10 H
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 H

### Артикуляционный номер

37RR-----E91

