

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для скрытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 41)

НАЗНАЧЕНИЕ данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- серия с горизонтальной дверцей состоит из щитков для скрытой проводки на 4, 6, 9, 12, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными з/шинами, пластиковыми опорами под

нулевую шину, крепежом;

- перенавешиваемые дверцы.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ АБС-пластик, полистирол

ЦВЕТ белый, коричневый, серый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 41

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5 до +60 °С

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60 °С

Наименование

Комплектация


Чертёж

68004




Щиток для скрытой проводки на 4 модуля без дверцы
Размер:
182x121x78 мм

Количество в упаковке:
26 шт.




68224/68224Б



Щиток скрытой проводки для ГСК на 4 модуля с дверцей
Размер:
140x112x70 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, пластиковые лапки
Цвет: белый с прозрачной дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей
Количество в упаковке:
20 шт.












68126/68126К/68126Б







Щиток для скрытой проводки на 5 модулей с дверцей
Размер:
160x132x90 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: белый, коричневый, белый (с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке:
20 шт.



	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68129/68129K</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей Размер: 222x160x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 11 шт.</p>	
<p>68129Б</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей Размер: 222x160x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый с белой непрозрачной дверцей Количество в упаковке: 11 шт.</p>	
<p>68112/68112K</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 12 модулей с дверцей Размер: 280x190x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 6 шт.</p>	
<p>68112Б</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 12 модулей с дверцей Размер: 280x190x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый с белой непрозрачной дверцей Количество в упаковке: 6 шт.</p>	

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68124/68124Б 68124С/68124СП</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 24 модуля с дверцей Размер ниши: 270x375x91 Размер: 299x415x103 мм</p>	<p>DIN-рейка, шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж Цвет: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей Количество в упаковке: 1 шт.</p>	
<p>68136/68136Б 68136С/68136СП</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 36 модулей с дверцей Размер ниши: 270x525x91 Размер: 299x547x103 мм</p>	<p>DIN-рейка, шт. 3, ШЗН-24, шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж Цвет: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей Количество в упаковке: 1 шт.</p>	





Щитки на 24 и 36 модулей упакованы в индивидуальную коробку из трёхслойного картона, что минимизирует риски при транспортировке. Коробки снабжены этикетками с указанием артикула изделия, его габаритных размеров и штрих-кода

Щитки для скрытой проводки на 24 и 36 модулей имеют

Дверцы щитка являются перенавешиваемыми и покрыты защитной плёнкой во избежание повреждений при транспортировке и монтаже

Для установки максимального количества модульных устройств необходимо выломать предназначенные для этой цели места, обозначенные перфорационными линиями



Лицевая часть щитка сделана из высококачественного АБС-пластика


Возможность установки в данные щитки модульного оборудования до 24 и 36 штук соответственно, и любого нестандартного счётчика или прибора учета, например, счётчик «МЕРКУРИЙ 200». Для этого на внутренней поверхности лицевой части щитка нанесена перфорация с шагом 6 мм, которая даёт возможность вырезать окно любых размеров и форм.




ряд отличий и особенностей:

Конструкция щитка предусматривает возможность установки данного изделия в гипсокартон и полые стены


На боковых стенках внутренней части щитка нанесены риски диаметром 25, 32 и 40 мм для возможности подведения гофрированных и гладких труб




Пластиковый держатель для шин «земля-ноль» арт. ШЗН-24 в комплекте с двумя латунными шинами предназначен для установки в щитки на 24 и 36 модулей арт. 68324, 68036, 68124, 68136




В комплект входит крепёж



Предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин (арт. ШЗН-24)



Стойки крепления для DIN-реек дают возможность монтажа модульного оборудования и приборов учёта на разную глубину путем перемещения DIN-рейки в тот или иной паз



На основании щитка предусмотрены специальные места под установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров