



Общие сведения

Акустическая система «АС-3-3» ТУ 4371-005-98410652-07 (далее – АС) предназначена для воспроизведения сообщений в системе речевого пожарного оповещения «Рокот». АС может быть включена в линии оповещения приборов управления «Рокот», «Рокот-2», «Рокот-4» (ООО «Альфа-Арсенал»).

Акустическая система предназначена для установки на подвесных потолках, к гипсокартонным и другим плитам толщиной от 9 до 20 мм.

АС имеет встроенную схему контроля исправности линии оповещения.

АС состоит: из корпуса, крышки и динамической головки.

АС подключается к линии оповещения с помощью двух проводов, выходящих из корпуса наружу.

Для монтажа АС выполните следующие действия:

- в месте крепления на потолке вырежьте отверстие диаметром 135 ± 5 мм;
- произведите монтаж соединительных линий от прибора управления оповещением к АС;
- снимите крышку (вращением ее против часовой стрелки) и вставьте АС в вырезанное ранее отверстие;
- закрутите два крепежных винта, находящихся в корпусе АС. При повороте винтов лепестки системы крепления прижмут корпус к потолочной плите.
- закрепите крышку АС (вращением ее по часовой стрелке до щелчка).

Технические характеристики

Мощность динамической головки	5 Вт
Входное сопротивление динамической головки	4 Ом
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при входной мощности 1 Вт	от 90 до 94 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 15000 Гц
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры	
диаметр	180 мм
высота	105 мм
Диапазон рабочих температур	от -30 до +55°C
Масса, не более	0,8 кг
Срок службы, не менее	10 лет

Технические характеристики АС в составе системы оповещения «Рокот» приведены в руководствах по эксплуатации соответствующих приборов управления.

Схема подключения АС к прибору управления приведена в руководстве по эксплуатации на соответствующий прибор.

Комплект поставки

Акустическая система «АС-3-3» в сборе в инд. упаковке, шт.	1
Руководство по эксплуатации САПО.425541.011-02РЭ, шт.	1

Свидетельство о приемке

Акустическая система «АС-3-3» признана годной к эксплуатации.

Дата
выпуска _____

Штамп
ОТК

Сведения о продаже

Дата
продажи

Штамп
магазина

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Контактная информация

Техническая поддержка

ООО «Альфа-
Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

Сервисный центр

тел.: (383) 258-19-67

тел.: (383) 301-44-33
факс:(383) 240-88-87

Россия, 630087,
г. Новосибирск, а/я 25

skype: arsenal_servis

e-mail:
info@arsenalnpo.ru
сайт:
www.arsenal-npo.ru

e-mail:
support@arsenalnpo.ru